

GO GO[®]

LX WITH CTS SUSPENSION



PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Tel: +31 (0)85-0408630 . Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu . info@prideeurope.nl

De Go Go® LX met CTS-vering is een hoogwaardig product met handige features, zoals een deltastuur, een hooggeplaatste oplaadaansluiting, een LED-koplamp en een ruime mand aan de voorzijde.



Comfort-Trac-vering



Demontabel in 5 stukken



Modulair ontwerp voor eenvoudig onderhoud

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Snelheid	Tot 7 km/u
Maximale actieradius	3W: Tot 15,3 km 4W: Tot 17 km
Draaicirkel	3W: 851 mm 4W: 1162 mm
Bodemvrijheid	36 mm
Lengte	3W: 1010 mm 4W: 1060 mm
Breedte	521 mm
Banden	3W: 8" massief voor en achter 4W: 7" massief voor, 8" massief achter
Aandrijving	Achterwielaandrijving, afgedichte transaxle, 24 volt gelijkstroommotor
Gewicht zonder accu's	3W: 39 kg 4W: 41 kg
Accu's	Type: Twee 12-volt, sealed lead-acid, non-spillable deep-cycle Capaciteit: 12 Ah of 18 Ah
Meer?	Download het specificaties blad op de website

Kenmerken

- Dankzij de vederlichte demontage is een eenvoudige framescheiding met slechts één hand mogelijk
- Het frameontwerp kan eenvoudig worden gedemonteerd in 5 lichtgewicht stukken voor gemakkelijk transport en opslag
- Inclusief 2 sets gemakkelijk verwisselbare gekleurde panelen in 2 kleuren: rood en blauw
- De XLR-poort van de oplader, geïntegreerd in de stuurkolom, maakt opladen mogelijk zonder de accubak te verwijderen
- Op een microprocessor gebaseerde controller biedt optimaal energiebeheer en extra veiligheidsfuncties

- Varies with user weight, terrain type, battery amp-hour (AH), battery charge, battery condition, and tire condition. This specification can be subject to a variance of (+ or -) 10%.
- Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, this specification can be subject to a variance of (+ or -) 3%.
- Battery weight may vary based on battery manufacturer.
- Includes standard seat weight.

NOTE: All specifications subject to change without notice. The information contained herein is correct at the time of publication; we reserve the right to alter specifications without prior notice. Speed and range vary with user weight, terrain type, battery charge, battery condition and tire pressure. Due to manufacturing tolerances and continual product improvement, length, width, turning radius and ground clearance can be subject to variance of + or - 3 %. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Theoretical range is calculated under test conditions in accordance with European standards. Actual range in normal use will depend on many factors, including the condition of the vehicle and its batteries, the weight of the driver, correct tyre pressures, ambient temperature, and the gradient and surface of the road or pavement. Dimensions listed are for power base only. Overall measurements will vary based on seating and accessory selections.

Beschikbare kleuren

